



WOODTECT

วูดเทค สีย้อมไม้ วูดเสตน



ล็อกสีสด ทน UV

พรีเมียมเหนือระดับ
คนรักไม้ไว้วางใจ

External

ภายนอก
ทนแดดฝน



1
รางวัล
ของประเทศ



มอก.1513-2554
สีย้อมไม้ สูตรน้ำมัน



สีโปร่งแสง
โชว์ลายไม้เด่นชัด

Transparent



กันน้ำ



Water
Repellent



ยืดหยุ่นตามไม้
ไม้แตกออก

Flexible / Crack Resistance



Color Lock ล็อคสีสด ทน UV

เทคโนโลยี Color Lock - ล็อคสีสด ให้สีสวยทน ยาวนาน
ผสม UV Absorber ป้องกันรังสี UV ไม่ให้ทำลายเนื้อไม้



No added Mercury or Lead.

ลายไม้เด่น เน้น 5 ทน



Sun



Rain



Mildew



Insects



Lasting

เพิ่มความทนทานสูงสุด ให้จบงานด้วย ชนิดสีใส

ทาสีด้วย
สีย้อมไม้ชนิดมีสี
ชนิดใดก็ได้



2 เทียว

ทิ้งให้
แห้งสนิท



1 เทียว

ทาทับสุดท้ายด้วยชนิดสีใส
สีย้อมไม้ ชนิดสีใส หรือ
สีย้อมพื้นไม้ ชนิดสีใส หรือ
วูดเทค ไฮบริด วูดการ์ด

วูดเทค ไฮบริด วูดการ์ด

Hybrid WoodGuard

NEW
ใหม่

แห้งไว
FAST DRY
Hr. 1 ชม.

ยูรีเทนไฮบริด สำหรับไม้พื้นและผนังภายนอก

ทนนานกว่า
x3 เท่า
เสถียรกว่า

- แห้งไว 1 ชม./ทาทับ 2-3 ชม.
- ทนแดด ทนฝน
- กันเชื้อรา
- สีสวยนาน
- สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้สวยเด่น
- กลิ่นหายเร็ว

เงาวับ
ยาวนาน
High Gloss Long Lasting

PU URETHANE
ALKYD HYBRID
ยูรีเทน ไฮบริด

จบงานไว
1 วัน
Day Job



ภายนอก
ทนแดดฝน



ข้อมูลสินค้า
Product Info

วูดเทค สีย้อมไม้ - ชนิดเงา

WOODTECT Woodstain-Gloss



โปร่งแสง | งานผนัง Transparent | Panel

งานผนังไม้ทุกชนิด สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้เด่นชัดสุด
เหมาะกับไม้ที่ลายสวยงาม ชื่นงานไม้ที่สีใกล้เคียงกันอยู่แล้ว

ไม้เปลือย สีโปร่งแสง โชว์ลายชัดสุด - Transparent



สีไม้-ออกกานี เงา (WG-102) วัดป่าวังน้ำเย็น จ.มหาสารคาม



สีไม้สัก เงา (WG-101) ชิวาCRM อินเทอร์เน็ตเซ็นทรัล โฮเทล รีสอร์ท จ.ประจวบคีรีขันธ์



สีไม้สัก - เงา Burmese Teak - Gloss WG-101



สีไม้มะฮอกกานี - เงา Mahogany - Gloss WG-102



สีไม้วอลนัท - เงา Walnut - Gloss WG-103



สีไม้กะค่า - เงา Pyinkado - Gloss WG-104



สีไม้สักล้านนา - เงา Lanna Teak - Gloss WG-106



สีไม้พะยูง - เงา Siamese Rosewood - Gloss WG-107



สีไม้แดงพม่า - เงา Myanmar Redwood - Gloss WG-105

วูดเทค สีย้อมไม้ - ชนิดกึ่งเงา

WOODTECT Woodstain-Semi Gloss



กึ่งโปร่งแสง | งานผนัง Semi-Transparent | Panel

งานผนังไม้ทุกชนิด สีย้อมโปร่งแสง โชว์ลายไม้ เพื่อปรับสีไม้ตามต้องการ ทำให้ชิ้นงานไม้สีกลมกลืนกัน

ไม้เปลือย สีย้อมโปร่งแสง โชว์ลาย ไม้สีกลมกลืน Semi Transparent



วูดเทค สีย้อมไม้-ชนิดสีใส

WOODTECT Woodstain-Clear



โปร่งแสง | งานผนัง Transparent | Panel

งานผนังไม้ทุกชนิด สีโปร่งแสง ชนิดสีใสเงา หรือ สีใสด้าน โชว์ลายไม้เด่นชัดสุด เหมาะกับ

- เพิ่มความทนทานสูงสุด โดยทาจบงานที่เร็วสุดด้วยชนิดสีใส
- งานไม้ที่ไม่ต้องการสีเข้มเกิน ให้ทาสีใส 1-2 เที่ยวสุดท้าย หลังจากทาสีย้อมไม้ชนิดมีสีแล้ว
- ทาบำรุงรักษางานไม้เก่า ที่ฟิล์มของสีย้อมไม้เก่ายังอยู่ในสภาพดี ให้ทาสีใสเพื่อดูสวยใหม่



สีใสเงา Clear Gloss WC-301



สีใสด้าน Clear Matt WC-302

วูดเทค สีย้อมพื้นไม้

WOODTECT Decking



กึ่งโปร่งแสง | งานพื้น Semi-Transparent | Deck

งานพื้นไม้ทุกชนิด สีย้อมโปร่งแสง โชว์ลายไม้ ปรับสีไม้ตามต้องการ ทำให้ชิ้นงานไม้สีกลมกลืนกัน ทนเหยียบย่ำ ทนน้ำ สีไม่ซีดจาง มีทั้งชนิดด้าน (สีใส & เจคมีสี) และชนิดเงา สีใส

ไม้เปลือย สีย้อมโปร่งแสง โชว์ลาย ไม้สีกลมกลืน Semi Transparent



พื้นด้าน - สีมะฮอกกานี Deck Matt - Mahogany WD-508

ทากับด้วย สีใส WD-500



พื้นเงา - สีใสเงา Deck Gloss - Clear Gloss WD-500



พื้นด้าน - สีใสด้าน Deck Matt - Clear Matt WD-501



พื้นด้าน - สีไม้สัก Deck Matt - Burmese Teak WD-502

ทากับด้วย สีใส WD-500



พื้นด้าน - สีไม้แดง Deck Matt - Redwood WD-503

ทากับด้วย สีใส WD-500



พื้นด้าน - สีไม้วอลนัท Deck Matt - Walnut WD-504

ทากับด้วย สีใส WD-500



พื้นด้าน - สีไม้เบญจกัญชา Deck Matt - Ebony WD-505

ทากับด้วย สีใส WD-500



พื้นด้าน - สีไม้ประดู่ Deck Matt - Dark Oak WD-507

ทากับด้วย สีใส WD-500

ทาสีใส 1-2 เที่ยวสุดท้าย บนสีย้อมไม้ชนิดมีสี เพื่อให้สีไม่เข้มเกิน



วูดเทค สีย้อมไม้ - ชนิดค้ำ

WOODTECT Woodstain-Matt



โปร่งแสง | งานผนัง Transparent | Panel

งานผนังไม้ทุกชนิด สีโปร่งแสงโชว์ลายไม้เด่นชัดสุด
เหมาะกับไม้ที่ลายสวยงาม ชันงานไม้ที่สีใกล้เคียงกันอยู่แล้ว

ไม้เปลือย

สีโปร่งแสง โชว์ลายชัดสุด - Transparent



สีไม้สัก - ด้วน

Burmese Teak - Matt

WM-601



สีไม้มะฮอกกานี - ด้วน

Mahogany - Matt

WM-602



สีไม้วอลนัท - ด้วน

Walnut - Matt

WM-603



สีไม้มะค่า - ด้วน

Pyinkado - Matt

WM-604



สีไม้ประดู่ - ด้วน

Afromosia - Matt

WM-608



สีไม้แดง - ด้วน

Red Wood - Matt

WM-609



น้ำมันผสม วูดเทค (WT-400) WOODTECT Thinner

- เจือจางสีย้อมไม้วูดเทคทุกชนิด
- ล้างทำความสะอาดแปรง อุปกรณ์ทาสี
- สำหรับผสมทาในเที่ยวแรก กับไม้เนื้อแข็งที่ดูดซึมสีได้น้อย สักส่วน 20% ต่อเนื้อสีในการทาเที่ยวต่อไป ให้ผสม 10% เพื่อเจือจางและให้สีซึมลึกสู่เนื้อไม้มากขึ้น



วูดเทค วูดฟิลเลอร์

Woodtect Wood Filler

อุดบั้งไม้

นำเข้าจาก
อังกฤษ



ภายนอก
ทนแดดฝน

อุดบั้งรอยแตกชำรุดของไม้ สุนทรน้ำอะคริลิก แห้งเร็ว ยึดเกาะแน่น ใช้งานได้ทันที
แห้งสัมผัส 10 นาที / แห้งขัดได้ 30 นาที / แห้งแข็งสนิท 2 ชั่วโมง
Touch Dry 10 min. / Dry for Sand Paper 30 min. / Hard Dry 2 hr.

ระวัง : สีน้าแห้งเร็ว ควรตักแบ่งมาใช้ทีละน้อย ปิดฝาให้สนิททันทีทุกครั้ง

มี 3 เจดสีให้เลือก

ยึดแน่น

แข็งทน

เลื่อยได้

ทาสีได้



เจาะสกรู
หรือตอกตะปู

สีบัส ปีนี WF-001



เลื่อย
หรือเซาะร่อง

สีบัสลิก เทค WF-002



ข้อมูลสินค้า
Product Info



ยึดเกาะแน่น
ไม่หลุดล่อน

สีบัสะฮอกกานี MAHOGANY WF-003



วูดเทค ทีก ออยล์

Woodtect TEAK OIL

- น้ำมันรักษาเนื้อไม้ สำหรับเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายนอก
- ทดแทนน้ำมันในไม้ ป้องกันไม้ผุกร่อน เชื้อรา
- สีใสด้าน ไม่เปลี่ยนสีไม้ ปกป้องไม้จากแดดฝน

ขนาดบรรจุ / เนื้อที่การทาโดยประมาณ
(อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดของไม้ และการทา)
แกลลอน / 55-70 ตร.ม. / เทียว

ทีกออยล์ WT-001
สีใสด้าน Clear Matt Natural



ข้อมูลสินค้า
Product Info

Thompson's

ผลิตภัณฑ์กันน้ำซึม ทอมป์สัน

นำเข้าจาก
อังกฤษ



งานพื้น TH-001
ทอมป์สัน พาทีโอ แอนด์ บล็อก เพฟวิง ซีล
Thompson's Patio & Block Paving Seal
สูตรน้ำมัน ป้องกันคราบสกปรก น้ำมัน
สำหรับปกป้องงานพื้น
แกลลอน / 30 ตร.ม. / เทียว



งานผนัง TH-002
ทอมป์สัน วัน โค้ท วอเตอร์ ซีล อัลตรา
Thompson's One Coat Water Seal Ultra
สูตรน้ำ กาเพียง 1 เทียว ประหยัด
สำหรับปกป้องงานผนัง
แกลลอน / 30 ตร.ม. / เทียว



- ป้องกันเชื้อรา ตะไคร่น้ำ คราบสกปรก คราบน้ำมัน
- สีใสด้าน ไม่ทิ้งฟิล์มบนพื้นผิว
- วัสดุอัฐ ปูนเปลือย หิน



เคมีกลาส

โพลียูรีเทนแท้
เคลือบไม้

เทคโนโลยี
จากอเมริกา



มาตรฐานยุโรป
ประกาศใช้โดยหน่วยงาน

- ฟิล์มหนา ขึ้นเงาสวย แกร่งทน
- ฟิล์มแข็งแต่ไม่เปราะ ป้องกันลอกล่อน
- กันน้ำ ไม่ขึ้นฝ้าขาว
- ทนร้อนและเย็น



ข้อมูลสินค้า
Product Info



2K POLYURETHANE

วูดเทค โพลียูรีเทน 2 ส่วน

แห้งเร็ว
กว่า 4 เท่า



ประกาศใช้เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม



ประเทศจีน
ทำจัดซื้อโรคมะเร็ง



ข้อมูลสินค้า
Product Info

- พลมง่าย 2 ส่วน A+B ในปริมาณเท่ากัน
- ฟิล์มหนา ขึ้นเงาสวย แกร่งทน
- กันน้ำซึม ไม่ขึ้นฝ้าขาว

การทาสี / Application

ควรศึกษารายละเอียดข้างกระป๋องเพิ่มเติมอีกครั้งก่อนการใช้งาน

ชนิดสีย้อมไม้ / Woodstain Type	จำนวนเที่ยว Coats	พื้นที่ ตร.ม. / 1 เที่ยว Coverage sq.m. / 1 Coat	การผสมเจือจาง Dilution	อุปกรณ์ที่ใช้งาน Equipments	ระยะเวลาการแห้ง โดยประมาณ Drying Time
สีย้อมไม้ ชนิดเงา / Gloss	3	70-80 / แกลลอน 70-80 / Gallon	ใช้งานได้ทันที หรือ ผสม WT-400 5 - 10% โดยปริมาตร Ready-To-Use Or add WT-400 5 - 10% by volume	แปรงทาสี, เครื่องพ่น Brush or spray	แห้งสัมผัส 1-2 ชม. แห้งทาทับ 6-8 ชม. Touch Dry 1-2 hours Recoat Dry 6-8 hours
สีย้อมไม้ ชนิดด้าน / Matt					
สีย้อมไม้ ชนิดใส / Clear					
สีย้อมไม้ ชนิดกึ่งเงา / Semi-Gloss					
สีย้อมพื้นไม้ เดคกิ้ง / Decking					

หมายเหตุ : ค่าตัวเลขต่างๆ เป็นเพียงค่าเฉลี่ยสำหรับการอ้างอิงเท่านั้น ตัวเลขจริงอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ **Note :** Figures given are average for reference. Actual figures may vary depending on conditions.
ขนาดบรรจุ : 1 แกลลอน (1 Gallon) & ¼ แกลลอน (¼ Gallon)

1. การเตรียมพื้นผิว

ไม้ใหม่ :

- ใช้กระดาษทรายขัดแห้งตามลายไม้ ขัดจนเรียบสวย ไร้เสี้ยนยกขึ้นมา
- เช็ดยางไม้ด้วยน้ำมันผสม วูดเทค WT-400 ทั้งให้แห้งสนิท
- อุดโป๊วรอยแตกตำหนิบนไม้และหัวตะปูให้เรียบร้อยด้วย วูดเทค วูดฟิลเลอร์ โดยเลือกเฉดสีของวูดฟิลเลอร์ ให้ใกล้เคียงกับสีเดิมของไม้ให้มากที่สุด
- ขัดกระดาษทรายให้พื้นผิวเรียบ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม

ไม้เก่า :

- กรณีที่ฟิล์มสีย้อมไม้อยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายขัดแห้ง แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
- กรณีที่ไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอกหล่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม

2. สีรองพื้น

- ไม่จำเป็นต้องทารองพื้น หากทาครบ 6 ด้านของไม้ หรือ ให้นำยารักษาเนื้อไม้สีใส จำนวน 1 เที่ยว ทั้งให้แห้งสนิท

3. เคล็ดลับ สีทับหน้า

- คนสีให้เข้ากันดีที่สุด และทดลองทาบนไม้ชิ้นเล็กเพื่อทดสอบ หมั่นคนสีให้เข้ากันดีระหว่างทา
- ไม่ควรทาบนพื้นผิวที่ร้อนจัดหรือกำลังโดนแดดส่อง ไม่ควรทาหลังฝนตกหรือพื้นผิวมีความชื้นสูง
- สำหรับไม้เนื้อแข็งหรือไม้เก่า การทาเที่ยวแรกควรผสม น้ำมันผสม WT-400 ที่ 20% โดยปริมาตร เพื่อช่วยให้สีซึมลงสู่เนื้อไม้ เพิ่มประสิทธิภาพของสี
- ก่อนทาหรือพ่นเที่ยวต่อไป ต้องให้สีแห้งสนิทจริงๆ จึงลงสีเที่ยวต่อไป
- เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรทาให้ครบ 3 เที่ยว (หากได้สีตามต้องการแล้ว แต่เพิ่งทาไป 1 เที่ยว หรือ 2 เที่ยว ควรทาสีย้อมไม้วูดเทค วูดสแตน ชนิดสีใส เพิ่มอีก 1-2 เที่ยว เพื่อให้ครบ 3 เที่ยว)

** ขัดลูบกระดาษทรายแห้ง หลังสีแต่ละเที่ยวแห้งสนิท ให้ชิ้นงานเรียบสวยและเพิ่มการยึดเกาะ

1. Surface Preparation

New Surface :

- Use abrasive paper to sand the surface until smooth and clean with WT-400.
- Fill all wood crack and hole by Woodtect Woodfiller. Choose the color of filler as close to the color of the wood as possible.
- Sand paper down again until smooth surface. Clean the surface until no dust / grease is left.

Old Surface :

- If previously applied with woodstain and coating film is still in good condition; use abrasive paper to sand the surface until smooth. Clean up grease, dust, oil and other contaminants.
- If previously applied with other types of paints / or previous woodstain film is deteriorated / or old wood with no coating; use abrasive paper to remove old coating until barewood and smooth surface.
- Clean up all grease, dust, oil and other contaminants from the surface.

2. Primer

- No primer is needed, if all 6 surfaces of wood is applied. Or apply wood preservative clear color for 1 coat and let completely dry.

3. Top Coat Tips

- Stir well thoroughly. Test apply on small surface first. Stir occasionally during use.
 - Avoid applying on wood in strong sunlight. Avoid applying after rain or surface has high moisture content.
 - For hard-wood or old-wood, dilute with Woodtect Thinner (WT-400) at 20% by volume for better penetration and adhesion.
 - Before applying the next coat, must let it completely dry first.
 - For maximum performance, apply a total of 3 topcoats of woodstain. If desired color effect is achieved with only 1 or 2 topcoats applied, should finish with clear colored woodstain to achieve 3 topcoats.
- ** Sandpaper dry lightly after each coat is completely dry. Resulting in smooth beautiful finish and better adhesion.



บริษัท ปริซชัน เอนจิเนียริง จำกัด
153/13 ซ.รองเมือง 3 ถ.รองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม.10330
PRECISION ENGINEERING CO., LTD
153/13 Rongmuang Sol 3, Rongmuang Road, Patumwan, Bangkok 10330, Thailand.
Tel. (66)2-613-8989 Fax. (66)2-217-0214
Website: www.woodtect.com E-mail: mkt@woodtect.com



ข้อมูลสินค้า
Product Info



Woodtect
Fanpage



Website
woodtect.com



V.01/02-21



พริบีส® เอสซี 200
ผลิตภัณฑ์ของ บ.ไบเออร์
ผู้ผลิตเคมีภัณฑ์ระดับโลก



พริบีส ของแท้
จากเยอรมนี



Domino Effect
ปลวกตาย ถึงรัง !

- ปกป้องนาน (3 ปี) • 1 ขวดต่อ 20 ตร.ม. นับแค่ตัวบ้าน
- ผสมน้ำได้มาก 100 ลิตร ซึบในดินได้ทั่ว • สูตรน้ำกลับไม่ฉุน
- สารแบบมิปลวก ปลวกจึงรับสารละลายตายโดยไม่รู้ตัว



ข้อมูลสินค้า
Product Info



วอส. 889/2555