



NIPPON PAINT

นิปปอนเพนต์ วินิแลกซ์ อะคริลิก
NIPPON PAINT

VINILEX

日本ペイント
ACRYLIC



เทคโนโลยีเฉพาะจากประเทศญี่ปุ่นด้วย Acrylic Nano Technology เพิ่มพลังยึดเกาะฟิล์มสีแข็งแกร่งทนทาน



ทศ. 2321-2549
สีไวโอลินบนเกาะ-อาภา



ทศ. 272-2549
สีไวโอลินปัดเงา-ทิว





AGRATIAN BROWNS

T123/T523 Milky Grey	NP N 1854 D Tracking Tan	NP N 1838 P Drifting By	NP N 1839 T comfy Tan	NP N 1859 P Wispy Bits	NP N 1860 P Light McIntosh
T587 Lagoon LH.	R 1001 Brilliant White			NP N 1861 T Handpainted	

RIVERIAN YELLOWS

NP OW 1143 T Sweet Yellow	NP YO 1142 D Buttercup Bouquet	R 006 Lily White	NP YO 1161 T Prek Me Up
T003 Orchid White	R T182/T582 Hunny Cream		



JUST PEACH

NP OW 1031 P Rose Fragrance	NP YO 1236 P Avant Garde	NP R 1271 P Home Sweet Home	NP R 1262 P Corallina
NP YO 1237 P Copper Dust	NP R 1261 D Koralle		

HEAVEN GREY

NP N 2034 P Abacadabra	NP N 2043 T Dormant Gray	NP OW 1087 P Gray Drops	NP N 2045 T Smoking Gray
T122/T522 Ash	R T001 Bluebell White		



Less Is More

WANDERUST GREEN

NP OW 1065 P Cool Hint	NP BGG 1783 P Little Little	NP BGG 1754 P Wavelike	NP BGG 1755 T Skylark
NP BGG 1786 D Painter's Leaf	NP BGG 1756 T Parrot Green		



MADAME PINK

NP OW 1039 P Snowbrush Rose	NP R 1347 P Pink Bonnet	NP R 1306 P Sweet Deal	NP R 1307 P Good Fortune
NP R 1346 P Hill Cherry	NP R 1308 P Cest'La vie		

BLACK & WHITE

NP N 1984 P Gray Prose	NP N 2030 A Crater Black	NP N 1991 P Gray Glove	R 144 Black
R 145 White	R T007 Iris White		



OCEANIC BLUE

NP OW 1060 P Sprizzle	NP BGG 1804 P Misty Rain	NP BGG 1565 P Smooth Sailing	NP BGG 1573 P Blue Jive	NP PB 1516 P Blue Crotchet	NP PB 1517 P Memories
NP BGG 1805 T River Port	NP BGG 1574 A Blue Entry	NP PB 1513 D Senate Blue			

PRECIOUS VIOLETS

NP PB 1446 P Early Bird	NP PB 1447 P Soulmate	NP YO 1425 P Snowbell	NP PB 1426 P Twirling Ribbon
NP PB 1448 T Purple Lights	NP PB 1427 T Razzle Dazzle		

PROJECT REFERENCE

NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

สีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับฝ้าเพดาน ชนิดต้านพิเศษ !

ทาสีพื้นเพดาน

ลดเวลาทาสี 2 เท่า

- หมายเหตุ (Remark)
- ภาชนะบรรจุสีสำหรับผนังและเพดาน Nippon Paint Colour Creations (CCM) 1 ลิตร
 - ขนาด 1 แกะลอนสี: 2.5 แกะลอน สีมาตรฐาน Nippon Paint Colour Creations (CCM) 1 ลิตร
 - สีผสม (Ready Mix) ที่ผสมพร้อมใช้งานมีเฉพาะขนาด 1 และ 5 แกะลอน เท่านั้น
 - เติมน้ำสะอาดที่ผสมพร้อมใช้งานตามคำแนะนำบนบรรจุภัณฑ์สี
 - เติมน้ำสะอาดที่ผสมพร้อมใช้งานนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะและพื้นผิวที่ทา
 - ตัวอย่างสีนี้ อาจเป็นสีที่ผสม
 - ตัวอย่างสีนี้ เป็นสีที่ผสม

สีผสมพร้อมใช้งาน สีผสม (Ready Mix) เติมน้ำสะอาด

กลุ่มสีโทนเย็น พานพาหนะความอบอุ่น นุ่มลึก มีทั้งเรียบ แต่มีมิติ โทนสีที่ชวนให้นึกถึงทะเล ฟ้า และธรรมชาติ



ไอเดียสำหรับฝ้าเพดาน

T777 White Sky	T999 Smoky White
-------------------	---------------------



สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% คุณภาพเหนือมาตรฐานอุตสาหกรรม ที่โครงการชั้นนำต่าง ๆ มั่นใจเลือกใช้มากกว่า 50 ปี ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น Acrylic Nano Technology ลิขสิทธิ์เฉพาะของนิปปอนเพนต์ เพิ่มพลังการยึดเกาะ ทำให้ฟิล์มสีมีความแข็งแรงทนทาน ทนต่อต่างและเกลือ กลบพื้นผิวดี อีกทั้งยังปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อม ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว จึงเป็นสีที่โครงการชั้นนำเลือกใช้

คุณสมบัติเด่น



สะท้อนความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน
สามารถสะท้อนรังสีแสงอาทิตย์ได้ถึง 90% ป้องกันความร้อนไม่ทำให้บ้านร้อน ทำให้สามารถช่วยลดอุณหภูมิพื้นผิวผนังบ้าน ช่วยประหยัดพลังงาน



กลบดัดสิ่งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
โมเลกุลเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ เนื้อสีเข้มข้น ปกปิดพื้นผิวดี ทาชั้นง่าย



สีสวย ทนทานทุกสภาวะอากาศ
อนุเม็ดสีเชื่อมประสานโมเลกุลของอะคริลิกนาโน ช่วยเพิ่มการยึดเกาะ ฟิล์มสีแข็งแรง ทนทาน สีสวยยาวนาน



เช็ดล้างทำความสะอาดได้ดียิ่งขึ้น
ด้วยพลังของการประสานของอะคริลิกนาโน ทำให้สามารถป้องกันการเกาะของคราบฝุ่นและคราบสกปรกบนพื้นผิว สามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ ฟิล์มสีแข็งแรง

สีรองพื้น

สีรองพื้นปูนใหม่ อะคริลิกแท้ 100% สูตรน้ำ เนื้อสีขาว นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC H-90 WALL SEALER

- กลบพื้นผิวได้ดี ช่วยประหยัดสีทับหน้า ตรวจสอบงานได้ง่ายขึ้น
- ฟิล์มสีเรียบเนียน เนื้อสีละเอียด ยึดเกาะดี
- ทนทานต่อคราบต่างๆและคราบเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 5 gl.



สีทับหน้า สำหรับภายนอก

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดกึ่งเงา/ด้าน นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC EXTERIOR

- ฟิล์มสีสวยงาม ทนทานต่อทุกสภาวะ
- ป้องกันฟิล์มสีซีดจาง ช่วยสะท้อนความร้อนได้มากถึง 90%
- กลบดี กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- เช็ดล้างทำความสะอาดได้ ไม่ทำให้ฟิล์มสีเสื่อมสภาพ
- ทนทานต่อคราบต่างๆและเกลือได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ด้าน กึ่งเงา
ขนาด: 1 gl. / 2.5 gl. / 5 gl.



สีทับหน้า สำหรับภายใน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้าน นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC INTERIOR

- กลบดี กลิ้งง่าย ฟิล์มสีเรียบเนียน
- ทนทานต่อการเกิดคราบต่างๆและคราบเกลือ ทำให้ฟิล์มสีไม่ซีดจาง
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ยึดเกาะดี ฟิล์มสีไม่หลุดลอก
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 2.5 gl. / 5 gl.



สีสำหรับฝ้าเพดาน

สีน้ำอะคริลิกแท้ 100% ชนิดด้านพิเศษ นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน NIPPON PAINT VINILEX ACRYLIC CEILING PAINT

- ฟิล์มสีเรียบเนียน กลิ้งง่าย ลดการสะท้อนได้ดี
- ช่วยปกปิดรอยต่อ รอยปูน และรอยลูกคลื่นของฝ้าเพดานได้ดี
- ยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดี
- ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ
- ปลอดภัยต่อทุกคนในครอบครัว ปราศจากสารปรอทและตะกั่ว



ขนาด: 1 gl. / 5 gl.



ใช้ร่วมกับอุปกรณ์ทาสีคุณภาพพรีเมียมเพื่อคุณภาพงานสีที่ดี อย่างเช่นสีโป๊วอาชีพ

นิปปอนเพนต์ วินิเล็กซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน

- ✓ ยับยั้งเชื้อไวรัสโคโรนา* และเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ่** และแบคทีเรีย***ที่อยู่บนฟิล์มสี
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Emission ตามมาตรฐาน CDPH v1.2-2017
- ✓ ผ่านการทดสอบ VOC Content ตามมาตรฐาน ISO 11890-2

*ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ โดยใช้ไวรัสโคโรนาสุกร (Porcine Epidemic Diarrhea Virus หรือ PEDV) เป็นตัวแทนในการทดสอบ ซึ่งมีองค์ประกอบของเปลือกหุ้มไวรัส ในตระกูลเดียวกับไวรัสโคโรนา SARS-CoV-2 **ผ่านการทดสอบจากสถาบันวิจัยของรัฐ ที่ผ่าน 99% ***ผ่านการทดสอบจากแล็บมาตรฐานชั้นนำของโลก โดยใช้เชื้อแบคทีเรียตามมาตรฐานการทดสอบ JIS Z 2801 จำนวนสองชนิด ได้แก่ Escherichia coli และ Staphylococcus aureus



ประเภทสี Type	การใช้งาน Usage	ผลิตภัณฑ์ Product	ฟิล์มสี Finish film	ปริมาณการใช้สี (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq.m./gallon/coat)	การเจือจาง Dilution	การแห้งตัว (ที่ 30 องศาเซลเซียส) Drying time (30°C)	
						แห้งที่ผิว Surface dry	แห้งทาบได้ Dry to recoat
สีรองพื้น Primer	ปูนสด Fresh wall	 สีรองพื้นปูนสด นิปปอนเพนต์ อัลตรา บล็อก ซีลเลอร์ Nippon Paint Ultra Block Sealer	ขาว White	30 - 35	ใช้งานได้ทันที No dilution	45 นาที 45 Mins	8 ชั่วโมง 8 hours
	กรณีปูนใหม่ New wall	 สีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer		35 - 40	น้ำสะอาด 5 % โดยปริมาตร Water 5% by volume	15 นาที 15 Mins	แห้งทาบได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง Limit 2 hours
	กรณีปูนเก่า และ ปูนเสื่อมสภาพมาก Old wall	 น้ยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรมอร์ Nippon Paint Excel Primer	ใส Clear	30 - 35	ใช้งานได้ทันที No dilution	45 นาที 45 Mins	มากกว่า 4 ชั่วโมง More than 4 hours
สีทับหน้า Top coat	ภายนอก Exterior	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดกึ่งเงา Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior SemiGloss	กึ่งเงา SemiGloss	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
		 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก ชนิดด้าน Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior Matt	ด้าน Matt				
	ภายใน Interior	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior Matt	ด้าน Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 15 - 20% โดยปริมาตร Water 15 - 20% by volume	30 นาที 30 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours
	ฝ้าเพดาน Ceiling paint	 นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับฝ้าเพดาน (ด้านพิเศษ) Nippon Paint Vinilex Acrylic Ceiling Paint (SuperMatt)	ด้านพิเศษ Super Matt	35 - 40	น้ำสะอาด 5 - 10% โดยปริมาตร Water 5 - 10% by volume	15 นาที 15 Mins	มากกว่า 2 ชั่วโมง More than 2 hours

หมายเหตุ: ปริมาณการใช้สีและการแห้งตัว ขึ้นอยู่กับพื้นผิว อุณหภูมิและสภาพแวดล้อม/ก่อนใช้งานควรคนหรือกวนให้เข้ากันก่อน

การใช้งาน : Usage

เหมาะสำหรับการใช้งานพื้นผิวปูนฉาบ คอนกรีต งานก่ออิฐ ผนังกระเบื้องใยหิน และอื่น ๆ เป็นต้น
For the decorative and protection on masonry wall, plaster, concrete, brick and fiber cement, etc.

อุปกรณ์การเคลือบสี : Application

แปรง ลูกกลิ้ง หรือเครื่องพ่นสี : Brush, roller or spray

ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว : Surface preparation

พื้นผิวต้องสะอาดและแห้งสนิท ปราศจากฝุ่นละออง
• ปริมาณความชื้นไม่เกิน 6% โดยเครื่อง Kett รุ่น HI-520
หรือความชื้นไม่เกิน 14% โดยเครื่อง Protimeter Mini
• ค่าความเป็นด่างไม่เกิน 8

Surfaces to be paint must be cleaned thoroughly and dry
• Moisture content no more than 6% by Kett model HI-520
or moisture content no more than 14% by Protimeter Mini
• pH no more than 8

กรณีพื้นผิวปูนใหม่ : New wall

• ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 28 วัน
Allow surface to dry out thoroughly over period at least 28 days.

พื้นผิวปูนเก่า : Old wall

• ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด (ไม่ควรใช้แปรงลวด)
Remove all unstable paint film, loose chalk, dust, fungus, algae and foreign matter
• บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างทำความสะอาดก่อน เมื่อพื้นผิวแห้งก็ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อรา นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ ไบโอบวอช 1 เที่ยว แล้วทิ้งให้แห้ง 1 วัน
Treat any areas affected by fungus growth with Nippon Paint Vinilex Bio Wash and make good any surface defects, clean off and dry.
• ซ่อมแซมพื้นที่แตกด้วยสีโป้ว นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ วอลล์ พัตตี
Smoothen the putty filler areas with Nippon Paint Vinilex Wall Putty.

ทาสีรองพื้นปูนใหม่ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก เอช-90 วอลล์ ซีลเลอร์ จำนวน 1 เที่ยว
Apply 1 coat of Nippon Paint Vinilex Acrylic H-90 Wall Sealer

ทาน้ยารองพื้นปูนเก่า นิปปอนเพนต์ เอ็กเซล ไพรมอร์ จำนวน 1 เที่ยว
Apply 1 coat of Nippon Paint Excel Primer

ทาสีทับหน้าด้วย นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายนอก หรือ นิปปอนเพนต์ วินิเลกซ์ อะคริลิก สำหรับภายใน จำนวน 2 เที่ยว
Apply 2 coats of Nippon Paint Vinilex Acrylic Exterior or Nippon Paint Vinilex Acrylic Interior



NIPPON PAINT

ผลิตและจัดจำหน่ายโดย

บริษัท นิปปอนเพนต์ เดโคเรทีฟ โคลติง (ประเทศไทย) จำกัด
NIPPON PAINT DECORATIVE COATINGS (THAILAND) CO., LTD.

101 ม.3 ซ.สุขสวัสดิ์ 76 ถ.สุขสวัสดิ์ ต.บางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โทร: 0 2462 5299 แฟกซ์: 0 2463 2863

Facebook: Nippon Paint Decorative | Instagram: @nipponpaint | YouTube: Nippon Paint Decorative
www.nipponpaintdecor.com | 0 2463 1899 (Careline)