



TOA ExtraWET PRIMER

ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมอร์



สีรองพื้นสูตรพิเศษ
ชนิดเดียว..ที่ **ทนความชื้น**
สะสม **สูงสุดถึง 70%**

ทาทับได้ทันที
บนพื้นผิวปูนที่ฉาบเสร็จใหม่
หรือหลังฝนตก



ใหม่!!



สีรองพื้น เกรดอัลตราพรีเมียม อเนกประสงค์
เหมาะทั้งงานภายในและภายนอก สำหรับปูนเก่าและใหม่

TOA ExtraWET PRIMER

ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมเมอร์

สีรองพื้นมาตรฐานใหม่ กนชั้นสูงสุด 70% กรดอัลตราพรีเมียม
อนกประสงค์ เหมาะทั้งงานภายในและภายนอก
สำหรับปูนเก่าและใหม่

ทีโอเอ เอ็กซ์ตรา เวท ไพรมเมอร์ ที่สุดแห่งนวัตกรรมสีรองพื้นทนชื้นสูง ด้วยคุณสมบัติของเรซินชนิดพิเศษหายากและระบายความชื้นได้ตลอดเวลา ทำให้สามารถทาบนพื้นผิวปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ได้ทันที พร้อมเทคโนโลยีการยึดเกาะชั้นสูงสุดจากยุโรปเพื่อพื้นผิวผสมผสานกับสีทับหน้าได้อย่างเยี่ยมเป็นเนื้อเดียวกัน ปราศจากปัญหาสีไม่พอง ลอกล่อนจากความชื้นตลอดอายุการใช้งานแม้ในสภาวะอากาศและความชื้นที่รุนแรง

คุณสมบัติพิเศษ :

- **สีรองพื้นสูตรพิเศษชนิดเดียวกับทนความชื้นสะสมสูงสุดถึง 70%**
Special formulation for severe damp surface upto 70% moisture content
- **กันความชื้นจากภายในแทรกซึมเข้าทำลายฟิล์มสี**
Super Damp proof
- **ฟิล์มสีหายใจได้ ด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า**
ในการปล่อยไอน้ำระเหยผ่านออกได้
Superior breathable film
- **แทรกซึมลึก ยึดเกาะดีเยี่ยม**
ผสานพื้นผิวและสีทับหน้าเป็นเนื้อเดียวกัน
High penetration & Excellent adhesion
- **ทาได้ทุกฤดู ทาได้ทันทีหลังฝนตก**
Best for all seasons, even after raining
- **ประหยัดค้บค่ามากกว่ารองพื้นทั่วไป ทาครอบคลุมพื้นที่**
ได้มากกว่า รวมทั้งกลบปิดพื้นผิวดีเยี่ยม
ช่วยให้ไม่เปลืองสีทาทับหน้า
Value for money due to high coverage and finest hiding power
- **ทนต่อความเป็นด่างที่สูได้ดีเยี่ยม**
Excellent alkali resistance
- **ป้องกันการเกิดเชื้อราและตะไคร่น้ำ**
Anti-Fungus & Algae
- **ป้องกันการเกิดคราบเกลือ**
Anti-efflorescence
- **กลิ่นอ่อน ปลอดภัย ต่อผู้อยู่อาศัย**
Low odor, safe for users

การใช้งาน : เหมาะสำหรับพื้นผิวทุกชนิด ทั้งปูนใหม่ที่มีความชื้นสูงช่วยให้เก็บงานได้เร็วแม้ในฤดูฝนที่ปูนเปียกชื้นตลอดเวลาและปูนเก่าเสื่อมสภาพ เป็นฝุ่นร่อนอย่างรุนแรง หยุดทุกปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผนังลอกล่อนจากความชื้นในชั้นตอนเดียว

ข้อมูลจำเพาะ						
ประเภทสี	ลักษณะฟิล์มสี	การคลุมพื้นที่ ตร.ม./กล./เที่ยว	ชนิดเครื่องมือ	การผสมก่อนการใช้งาน (โดยปริมาตร)	ระยะเวลาแห้ง	
					แห้งผิว	แห้งทาทับได้
ระบบน้ำมัน ซูเปอร์อะคริลิก เรซิน	สีขาวด้าน	28-30	แปรง, ลูกกลิ้ง, เครื่องพ่น	ไม่ต้องผสม หากต้องการผสม ผสมด้วย ทินเนอร์เบอร์ 23	15 นาที	2 ชั่วโมง
การเตรียมพื้นผิว						
พื้นผิวปูนใหม่			พื้นผิวปูนเก่า			
<ul style="list-style-type: none"> • สามารถทาทับบนพื้นปูนที่ฉาบเสร็จใหม่ๆ ได้ทันที • ทำความสะอาดผนังให้ปราศจากเศษฝุ่น ผง เศษซีเมนต์ 			<ul style="list-style-type: none"> • บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่ ต้องขัดล้างด้วยน้ำสะอาด ทิ้งให้แห้งแล้วทาทับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อราและตะไคร่น้ำ ทีโอเอ 113 ไมโครคิล ให้อุ่น ทิ้งให้แห้ง 			
<ul style="list-style-type: none"> • จุดเปิบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาด น้อยกว่า 1 มิลลิเมตร และไม่แตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ อะคริลิก ฟิลเลอร์ • จุดเปิบริเวณที่มีรอยแตกกว้างขนาด มากกว่า 1 มิลลิเมตร และรอยแตกต่อเนื่อง ด้วย ทีโอเอ 302 อะคริลิก ซีลแลนท์ 						
การทาสีรองพื้น						
ทาสีรองพื้นทนความชื้นสูงสุดพิเศษ TOA ExtraWET Primer จำนวน 1 เที่ยว						

- * เพื่อประสิทธิภาพสูงสุด ควรใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์ของทีโอเอเท่านั้น
- * สำหรับระบบกันความชื้น ควรใช้กับสีทับหน้า TOA ExtraShield Teflon เพื่อป้องกันความชื้นที่ระเหยกลับเข้ามาในและภายนอก พร้อมหายใจได้ระบายไอน้ำออก หยุดปัญหาผนังเปิงพองจากความชื้น
- * เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการยึดเกาะ กรณีพื้นผิวเดิมที่ได้รับความชื้นและฟิล์มสีเดิมเสื่อมสภาพหลุดล่อน ให้จุดและฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมดจนถึงพื้นผิว
- * สำหรับผนังปูนที่ปูนเดิมเสื่อมสภาพมาก ร่วนเป็นผง ควรทำการจางซ่อมแซมให้เรียบเรียบร้อยก่อน

TOA ExtraWET Primer for exterior and interior : Supreme damp proof priming Innovation with breathable film. Formulated with strong adhesion ability for both deteriorated/chalky old surface or fresh concret new surface.



บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เลขที่ 31/2 หมู่ที่ 3 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570
โทรศัพท์ 02 335 5555 โทรสาร 02 312 8927 เบอร์โทรศัพท์ทุกฤดูเย็น 02 335 5999
TOA PAINT (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
31/2 Moo 3, Bangna-Trad Road, Bangsaothong, Bangsaothong, Samutprakan 10570
Tel. +66 2335 5555 Fax. +66 2312 8927 Emergency call : +66 2335 5999



www.toagroup.com